

# КАРТА УСТАНОВКИ ПОДВЕСКИ

Перед установкой убедитесь, что все номера частей подвески соответствуют каталогу.

Для правильной установки часто требуются специальные инструменты и профессиональные знания. Установка подвески должна выполняться квалифицированным и опытным механиком.

Всегда затягивайте втулки и сайлентблоки, после того как машина опущена на землю, иначе может произойти повреждение из-за напряжения при закручивании. Тормозные ограничители давления должны быть отрегулированы специалистом.

После установки новой подвески рекомендуется отрегулировать развал-схождение колес. Всегда соблюдайте нормативные моменты затяжки, рекомендуемые производителем.

Перед установкой всегда смазывайте полиуретановые втулки. Ironman4x4 рекомендует смазки на основе молибдена или специальные смазки для полиуретана.

## Данные владельца автомобиля

ФИО \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

## Технические характеристики ТС

Страна производства \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_

Пробег \_\_\_\_\_ Тип двигателя \_\_\_\_\_

Кузов \_\_\_\_\_

Ранее внесенные изменения в подвеске ТС или установленные дополнительные аксессуары: \_\_\_\_\_

## Номер устанавливаемой детали


## Замеры подвески

Диаметр диска: \_\_\_\_\_

### Высота автомобиля от нижней части диска до верхней точки арки крыла



### Размеры новой пружины (рессоры) перед установкой:



## Примечания:

---

---

---

**Внимание!** Все замеры производятся перед установкой, сразу после установки и снова после пробега 500км. Все замеры высоты ТС должны производиться от нижней точки колесного диска до верхней точки арки крыла. Спустя некоторый период времени возможна усадка пружины (рессоры) в 10мм, что считается нормой.